

TDGC2.TSGC2.TDGC2J.TSGC2J 调压器



产品阐述

调压器系列为机电工业第十四批节能产品。在调压、温控、调速、调光、功率控制等领域。应用十分广泛，TDGC2J、TSGC2J产品外形呈六角形，属老型产品；TDGC2、TSGC2外形呈四角形，属新型产品。

使用场合

工业 轻工业 家用电器 照明系统

产品性能

输入电压	单相 220V±10% 三相 线电压380V±10%	波形失真	无附加失真
输出电压	单相 0~250V±10% 三相 线电压0~430V±10%	温 升	<60°C
效 率	>90%	抗电强度	1500V/min
绝缘电阻	单相>5MΩ 三相>2MΩ		

型号规格

规格(KVA)	产品尺寸(cm)	包装尺寸(cm)	重量(kg)/台	台装
TDGC2J 单相	0.5	14×16×20	45×34×22	4.2 6
	1	17×21×23	42×40×25	6.5 4
	2	21×25×23	44×25×50	11.8 2
	3	24×27×23	49×29×26	14.5 2
	5	35×38×27	39×42×31	26 1
	7	35×38×27	39×42×31	26.5 1
	10	35×43×43	43×48×51	54 1
	15	35×43×59	43×48×67	80 1
	20	35×43×59	43×48×67	83 1
	30	35×43×110	45×48×117	165 1
TSGC2J 三相	40	35×43×110	45×48×117	171 1
	3	17×21×52	25×26×58	21 1
	6	21×25×52	29×30×58	31 1
	9	24×27×52	32×30×58	42 1
	12	35×40×59	43×43×67	73 1
	15	35×40×59	43×43×67	79 1
	20	35×40×59	43×43×67	81 1
	30	35×43×110	45×47×117	165 1
	40	35×43×110	45×47×117	170 1

规格(KVA)	产品尺寸(cm)	包装尺寸(cm)	重量(kg)/台	台装
TDGC2 单相	45	35×43×110	45×47×117	175 1
	50	35×43×110	45×47×117	180 1
	0.2	12×11×12	32×28×15	3 4
	0.5	14×13×13	33×18×31	4 4
	1	20×18×18	43×24×44	6.5 4
	2	20×18×20	43×24×44	9 4
	3	22×20×20	48×28×26	11 2
	5	31×24×24	31×28×30	16 1
	10	31×24×41	33×28×50	36 1
	15	31×24×56	33×28×66	48 1
TSGC2 三相	20	31×24×77	33×28×80	56 1
	30	31×24×150	39×34×160	105 1
	0.6	15×12×33	35×29×39	10 2
	1.5	17×13×34	39×31×40	14 2
	3	27×17×42	34×24×50	20 1
	6	26×21×46	32×27×52	28 1
	9	28×21×48	33×27×52	35 1
	15	32×24×57	36×30×65	48 1
	30	33×24×150	39×34×160	105 1