

# TND.TNS高精度全自动交流稳压器



## 产品阐述

TND、TNS系列单相、三相稳压器是在SVC的基础上进行完善设计的后续产品，它秉承了SVC优良性能，更具有外形精美，感观豪华、经济实惠等特点。

## 使用场合

办公设备 测试设备 医疗设备 工业自动化设备 家用电器 照明系统 通讯系统

## 产品性能

单相输入电压	160V-250V
单相输出电压	220V与110V
三相输入电压	相电压 160V-250V 线电压 277V-430V
三相输出电压	相电压 220V 线电压 380V
稳压精度	220V ± 3%与110V ± 6%
频率	50Hz/60Hz
调整时间	< 1秒(输入电压变化10%时)
效率	> 90%

过压保护	246V ± 4V
环境温度	-10°C - +40°C
相对湿度	< 95%
温升	< 60°C
波形失真	无附加波形失真
负载功率因素	0.8
抗电强度	1500V/min
绝缘电阻	> 5MΩ

## 型号规格

规格 (KVA)	产品尺寸 D×W×H (cm)	包装尺寸 D×W×H (cm)	重量 (kg)	台装
TND-0.5	22×12×15	34×29×41	4.5	4
TND-1	24×14×17	38×31×45	5.5	4
TND-1.5	24×14×17	38×31×45	6	4
TND-2	26×18×20	32×23×26	10.2	1
TND-3	32×19×23	37×23×30	12	1
TND-5	38×22×30	45×30×37	22.5	1
TND-7	38×22×33	45×30×37	26.5	1
TND-8	40×24×33	48×32×41	32.5	1
TND-10	40×24×33	68×32×41	35	1
TND-15	40×33×65	48×45×90	45	1
TND-20	40×33×65	48×45×90	75	1
TND-30	58×35×68	68×48×90	110	1
TND-45	53×43×102	64×53×112	165	1

规格 (KVA)	产品尺寸 D×W×H (cm)	包装尺寸 D×W×H (cm)	重量 (kg)	台装
TND-60	79×43×129	90×65×140	200	1
TND-80	79×43×129	90×65×140	250	1
TNS-1.5KVA	39×36×18	56×39×45	20	1
TNS-3KVA	40×38×20	54×49×32	24	1
TNS-4.5KVA	40×38×20	54×49×32	28	1
TNS-6KVA	38×29×69	49×40×78	40	1
TNS-9KVA	35×33×80	48×45×89	48	1
TNS-15KVA	45×39×79	55×50×89	60	1
TNS-20KVA	51×43×100	64×55×107	106	1
TNS-30KVA	51×43×100	64×55×107	125	1
TNS-45KVA	68×43×101	83×56×112	150	1
TNS-60KVA	77×56×101	89×65×112	180	1